

✓ **ВАЛЦИРАНИ РЪБОВЕ
С ВЪТРЕШНО УСИЛВАЩО РЕБРО**

повишават устойчивостта
на корпуса на удар

✓ **ПОЦИНКОВАН КОРПУС
ПРАХОВО БОЯДИСАН**

за надеждна защита
от корозия

✓ **ЕРГНОМИЧНА ДВУКОМПОНЕНТНА
ДРЪЖКА С СТОПЕР**

осигурява сигурен захват
и предотвратява хлъзгането
на ръката по време на работа

6893557

220 кг

ТОВАРОНОСИМОСТ

120 л

ОБЕМ НА КОРПУСА

✓ **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
ЗА УСИЛВАНЕ
НА КОНСТРУКЦИЯТА**
повишават твърдостта
на рамката и опората

✓ **БЕЗКАМЕРНО КОЛЕЛО**
позволява ремонт на спукана гума
на място без повторно нарязване

✓ **ШЕСТСЛОЙНО КОЛЕЛО 6PR**
устойчиво на спуквания
и механични повреди

✓ **ОСИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО УСИЛВАЩО
РЕБРО**
предотвратява деформация
на монтажния възел на колелото
по време на завои и движение
по неравни повърхности

✓ **ИНДУСТРИАЛЕН ДВУРЕДЕН
ЗАТВОРЕН ЛАГЕР**
удължава експлоатационния
живот, осигурява плавна работа
и предотвратява проникването на влага

Артикул	Дебелина на стената на корпуса, мм	Обем на корпуса, л	Товароносимост, кг	Брой колеа, бр.	Колело, инчове
6893557	0,7	120	220	1	16×4.00-8